

АВТОКРАН  ИВАНОВЕЦ

КС-35714К-2-10 22,7 (32,2) м КАМАЗ 16 Т



Кран КС-35714К-2-10 на шасси КАМАЗ-43118

- Автомобильный кран КС-35714К-2-10 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами.
- Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъёмность - 16 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м.
- Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-35714К-2-10

Базовое шасси	КАМАЗ-43118	Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин	35,0
Колёсная формула	6x6	Скорость посадки, м/мин	0,2
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300	Частота вращения, мин ⁻¹	0,3-2,5
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	221 (300)	Скорость передвижения, км/ч	60,0
Грузоподъёмность, т	16	Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Грузовой момент, тм	73	длина	10800
Опорный контур, м	5,6x4,9	ширина	2500
Длина стрелы, м	8,9-23,0	высота	3850
Длина гуська, м	9,0	Полная масса с гуськом, т	20,6
Наибольшая высота подъёма, м		Распределение нагрузки на дорогу, т	
с основной стрелой	22,7	Через шины передних колёс	5,6
с гуськом	32,2	Через шины задней тележки	15,0
Вылет, м			
с основной стрелой	1,9-21,0		
с гуськом	9,5-30,0		
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2-7,5		

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В зоне работы 240°

